

ЛАМПЫ

накаливания для киноаппаратуры

Инструкция по эксплуатации

1. ВВЕДЕНИЕ

1.1. Лампы накаливания для киноаппаратуры предназначены для использования в звуковоспроизводящей и кинопроекционной технике. Вид климатического исполнения указан на этикетке.

2. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

2.1. Лампы могут работать как на переменном, так и на постоянном токе. Кратковременные колебания напряжения на контактах ламп не должно превышать $\pm 2\%$ номинального.

Стабилизируйте напряжение при наличии колебания в сети, т.к. резкое колебание напряжения может привести к преждевременному выходу ламп из строя.

2.2. Эксплуатируйте лампы только в нормальном положении, за которое принимается:

- для ламп К 4-3-2, К 8-55, К 60-750, К 127-150, К 127-150-1, К 220-300 - вертикальное цоколем вниз;

- для ламп типов К 17-170, К 30-400, К 40-750-1, К 110-300, К 127-300 - вертикальное, цоколем вниз, с допустимым отклонением от этого положения на угол, не превышающий 15° ;

- для ламп типа К 17-170-2 - вертикальное цоколем вверх, с допустимым отклонением от этого положения на угол, не превышающий 15° ;

- для ламп К 4-3, К 5-35, К 6-30, К 6-30-1, К 10,5-80, К 10,5-80-2, К 12-30-1, К 12-30-2, К 12-50, К 12-50-1 - как указано на рисунке.

2.3. Предохраняйте лампы во время работы от резких механических воздействий, т.к. незначительный толчок или сотрясение могут вызвать разрушение тела накала и колбы.

2.4. Следите за чистой поверхностью колбы лампы - перед зажиганием лампы удаляйте пыль и другие загрязнения, которые способны снизить световой поток и ухудшить режим работы лампы.

3. УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

3.1. Категорически запрещается установка и замена ламп без надлежащим образом во избежание ожога и поражения электрическим током.

3.2. Запрещается эксплуатация ламп вне приборов и установок без специального ограждения.

4. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

4.1. Лампы должны храниться в отапливаемых и вентилируемых складах, хранилищах с кондиционированием воздуха при температуре от 5 до 40°С и относительной влажности 80% при 25°С.

5. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

5.1. Лампы могут транспортироваться железнодорожным и автомобильным транспортом по дорогам с асфальтовым, бетонным покрытием на расстояние до 200 км; по булыжным и грунтовым дорогам на расстоянии до 50 км со скоростью до 40 км/ч; воздушным и железнодорожным транспортом совместно с автомобильным с общим числом перегрузок не более двух, при этом температура окружающего воздуха от 60 до минус 50°С и влажность воздуха 80% при 25°С.