

ЛАМПА-ФАРА ЛФА 24-55+50

ПАСПОРТ

ЖИКЮ.675343.001-01 ПС

на виріб 684.2

1. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ

Лампа-фара автомобільна призначена для установки в головних фарах автомобілів для освітлення доріг в режимах близького (БС) і дальнього (ДС) світла. Лампа-фара розрахована на експлуатацію на постійному струмі при номінальній напрузі 24 В.

2. ОСНОВНІ ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Найменування параметру	Значення
Номінальна напруга, В	24
Номінальна потужність, Вт:	
в режимі дальнього світла	55
в режимі близького світла	50
Номінальний світловий потік, лм, не менше:	
в режимі дальнього світла	700
в режимі близького світла	450
Мінімальна тривалість горіння, год:	
в режимі дальнього світла	100
в режимі близького світла	150
Габаритні розміри, мм:	
а) діаметр	176 ^{+0,6} _{-2,2}
б) висота, не більше	128
Маса, г, не більше	700

3. КОМПЛЕКТНІСТЬ

В комплект поставки входять:

- лампа-фара, шт. — 1;
- паспорт по ГОСТ 2.601-68, шт. — 1;
- упаковка лампи-фари, шт. — 1.

4. СВІДОЦТВО ПРО ПРИЙМАННЯ

Лампа-фара ЛФА 24-55+50 заводський номер _____ відповідає технічним умовам ТУ 3.06 України 010-92 ИЖФР.675000.010 ТУ і визнана придатною для експлуатації.

Дата виготовлення < 20 12 1994 р.

М.П. _____

Особисті підписи або відтиски особистих клейм осіб, відповідальних за приймання

5. ВКАЗІВКИ ПО ЕКСПЛУАТАЦІЇ

5.1. Лампа-фара повинна експлуатуватися при напрузі живлення від 24 В до 28 В. Підключення тіл розжарення повинно проводитися згідно з маркуванням клем:

3,DC — струмові іводи тіла розжарення дальнього світла

3,BC — струмові іводи тіла розжарення ближнього світла

5.2. Лампа-фара розрахована на експлуатацію при температурі навколошного середовища від мінус 60°C до плюс 55°C.

5.3. При установці лампи-фари на автомобіль повинна бути забезпечена надійність електричного контакту з живильними проводами, щоб запобігти іскрінню.

5.4. При забрудненні розсіювача лампи-фари рекомендується протирати його бавовняною салфеткою, змоченою водою.

6. ГАРАНТІЙ ВИРОБНИКА

6.1. Виробник гарантує відповідність лампи-фари вимогам технічних умов ТУ 3.06 України 010-92 ИЖФР.675000.010 ТУ при дотриманні споживачем умов експлуатації, транспортування і зберігання.

6.2. Гарантійний термін зберігання — 3 роки з дня виготовлення лампи-фари.

6.3. Гарантійний термін експлуатації — 1 рік з дня введення лампи-фари в експлуатацію.

6.4. Гарантійна тривалість горіння в межах гарантійного терміну експлуатації — 100 год в режимі дальнього світла, 150 год в режимі ближнього світла.

7. ДАНІ ПРО ВМІСТ КОШТОВНИХ МАТЕРІАЛІВ І КОЛЬОРОВИХ МЕТАЛІВ

Вольфрам, латунь, молібден, нікель

Деталі з коштовними матеріалами у виробі не передбачені

8. ВІДОМОСТІ ПРО РЕКЛАМАЦІЙ

При виході лампи-фари із ладу на протязі гарантійного терміну, споживач повинен скласти рекламаційний акт і відрізняти його разом з лампою-фарою і паспортом підприємству-виробнику на адресу: 366, м.Львів-66, вул.Вулецька,14, ЛВО «Іскра».